

DGD1017A













H.265 5M ペンタブリッド 16CH XVR レコーダー

特長


H.265圧縮技術

他の圧縮方式に比べ、記録容量が大幅に向上 し、帯域幅も節約できるため、効率的な運用 が可能です。



シナリオのカスタマイズ

❖ 指定したイベントが発生した後に自動的に実行される 一連のアクションをカスタマイズすることができます。いく つかのシナリオテンプレートが用意されており、特定のイベントが発生した後にいつ何をするかを選択することができます。



無料P2PクラウドEaZyネットワーキング

- ◆ 無料モバイルアプリ「EagleEyes」を使って、3ステップで自動的にインターネットに接続できる「Cloud EaZy Networking」を利用できます。
- ❖ デバイスのアクセス権を他の人と共有できる「バディ」 機能。
- ・ デバイスのログイン/ログアウトを通知する機能。

<mark>プッシュビデオ & プッシュステータス</mark> EagleEyesアプリでアクティブイベント通知

- ◆ プッシュビデオは外部アラームデバイス接続に対応したカメラにアラームデバイスを接続すると、アラームイベントの通知を瞬時に送信します。/
- ❖ プッシュステータスはビデオロスやHDDデータ消去などのシステムイベントを瞬時に通知します。

ペンタブリッドビデオ入力

- ❖ IP / TVI / CVI / アナログHD / 960H ビデオ入力16チャンネル、その内IPチャンネルは最大2チャンネルです。
- ❖ 最大5MP表示&録画


イベントポップアップ / プレビュー

❖ すべてのイベントは右パネルに一覧表示され、対応するイベントアイコンが表示されるので、イベントの種類をすぐに認識することができます。最新のものは点滅して注意を引きます。イベントをクリックすると、アラーム前の映像がプレビューできます。



スポットモニター

◆HDMI出力によるメインディスプレイに加え、ライブビュー、コールモニター、イベントモニターを表示するセカンダリーディスプレイを割り当てることが可能です。





仕様

▼映像			
映像方式		NTSC / PAL (自動検出)	
映像圧縮形式		H.265	
映像信号		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H	
映像入力		IP / TVI / CVI / アナログ HD / 960H ビデオ入力 16 チャンネル、その内 IP チャンネルは最大 2 チャンネル	
映像入力インターフェー		コンポジットビデオ信号 1Vp-p 75Ω BNC	
<u>ス</u>	IP モード	イーサネット, 10/100 Base-T	
n I /6 . I . I	BNC	可能(スポットモニター対応)	
映像出力	VGA*	可能(スポットモニター対応)	
	HDMI	可能 (4K2K ディスプレイ)	
映像解像度	アナログモード	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 /	
· 大郎/ 许郎/ 文	IPモード	720 x 480 / 352 x 240	
▼ 録画/バックアップ			
		最大 96 IPS @ 5MP	
	アナログモード	最大 128 IPS @ 4MP	
最大記録速度		最大 240 IPS @ FHD (1080P)	
	IPモード	最大 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP)	
	(2 チャンネル)	最大 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最大 60 IPS @ 1920 x 1080	
 録画モード		マニュアル/ タイマー/ モーション/ アラーム / リモート	
郵曲モート 再生チャンネル		16CH	
クイック検索		時間 / モーション / アラーム検索モード	
バックアップ機器		USB 2.0 ドライブ / ネットワーク	
定期バックアップ		可能	
▼ オーディオ			
音声入力		4	
音声出力		1(モノラル)	
▼ 外部入出力			
RS485		可能	
▼ 一般			
ハードディスクストレージ		レコーダーに搭載された 14TB までの SATA HDD が1台、または eSATA インターフェイスでレコーダーに接続されたディスクアレイ	
SATA インターフェース		可能	
eSATA インターフェース		SATA-eSATA ケーブルで拡張可能	
画質設定		SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL	
USB マウスコントロール		可能	
モーション検知エリア		16×12 グリッド/チャンネル	
モーション検知感度		3 つの調整可能なパラメータで正確な検出が可能	
イベント通知 イベントポップアップ/プレビュー		プッシュビデオ/プッシュステータス/FTP/E メール 可能	
		可能	
		り 2X デジタルズーム	
PTZ コントロール		可能	
キーロック (パスワード保護)		可能	
ユーザーレベル		アクセス権の異なる4つのユーザーレベル	
ビデオロス検知		可能	
カメラタイトル		最大 25 文字まで対応	



仕様

▼ 一般		
映像調整	色相/彩度/コントラスト/輝度	
日付表示形式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY	
サマータイム	可能	
電源(±10%)	12V / 3A	
動作温度	10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)	
動作湿度	10% ~ 85%	
外形寸法(mm)*2	319.5 x 254.9 x 52	
正味重量(kg)	1.7	
▼ ネットワーク		
イーサネット	10/100 Base-T、Ethernet 経由でのリモートコントロール、ライブビューに対応	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS	
▼ PC 遠隔監視		
対応 OS	Windows & MAC	
対応プログラム	ウェブブラウザ: Windows Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox & Safari CMS Lite: Windows OS 向け 32CH 集中管理ソフトウェア	
 最大オンラインユーザー数	CMS Lite: Windows OS 向り 32Cn 集中管理 / フトウェア 20	
ウェブ送信圧縮形式	H.265	
	可能	
遠隔地からのイベントダウンロードと再生 │ 可能		
▼ モバイル監視		
アプリ	EagleEyes	
対応機器	iOS & Android 端末	
プッシュビデオ	可能(4 チャンネル)	
プッシュステータス	可能	
▼ その他		
EaZy ネットワーキング	可能	
スポットモニター対応	可能(VGA & コンポジット)	
DCCS サポート	可能	
AVTECH 無料 DDNS サービス	可能	
プライバシーマスク	可能	
マルチプレックス動作	ライブ表示/録画/再生/バックアップ/ネットワーク運用	
システムリカバリー	電源遮断後のシステム自動復帰	
オプションの周辺機器	HDMI マトリックス(HDM02)/ USB ジョイスティック(AVX102)/ SATA-eSATA ケーブル(PWSC07F120200)	
認証	CE / UL (電源アダプター)	

^{*} 仕様は予告なく変更することがあります。 ** 寸法公差:±5m m

背面パネル

